

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEKABEL 12W/M

FLXHEAT VARMEKABEL Ø3MM 12W/M

Den ultratynne varmekabelen er beregnet for innendørs installasjon og skal være helt innebygd i et lag med avrettingsmasse, flislim eller utjevningssmasse. Kabelen kan installeres under alle typer gulv. Kabelen er ikke godkjent for montering på armeringsnett.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5 °C.

FLXHEAT VARMEKABLER 12W/M

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø3 mm
Effekt	12 W/m
Kaldende	2,5 m
Isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	90 °C
Min. bøyeradius	36 mm
Garanti	25 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1



VARMECOMFORT

EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1006160	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	11.3 M	130 WATT	0.6 A	407 Ω
1006161	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	16.5 M	200 WATT	0.9 A	264 Ω
1006162	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	23.5 M	290 WATT	1.3 A	183 Ω
1006163	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	36.0 M	420 WATT	1.8 A	126 Ω
1006164	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	39.0 M	490 WATT	2.1 A	109 Ω
1006165	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	47.0 M	580 WATT	2.5 A	92 Ω
1006166	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	57.0 M	670 WATT	2.9 A	80 Ω
1006167	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	68.0 M	800 WATT	3.5 A	67 Ω
1006168	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	79.0 M	960 WATT	4.2 A	55 Ω
1006169	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	87.0 M	1050 WATT	4.6 A	50 Ω
1006170	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	99.0 M	1190 WATT	5.2 A	45 Ω
1006171	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	112.0 M	1340 WATT	5.8 A	40 Ω
1006172	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	133.0 M	1600 WATT	6.9 A	33 Ω
1006173	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	145.0 M	1740 WATT	7.6 A	30 Ω
1006174	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	166.0 M	2000 WATT	8.7 A	27 Ω
1006175	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	177.0 M	2140 WATT	9.3 A	25 Ω

