

PROSJEKTWATT™

Kvalitet møter budsjett



PROSJEKTWATT 60W

PROSJEKTWATT VARMEFOLIE 60W

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpe-masser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørens krav til 27°C, forutsatt at man bruker max begrenser og ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sakkosekker, delevægger el. Man kan bruke tepper som er så tynne at varmen ikke blir isolert.

PROSJEKTWATT VARMEFOLIE 60W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Spenning | 230 V ~ 50 Hz |
| Folietykkelse | 0.5 mm |
| Ytre isolering | Klasse II |
| Belasting strømskinner | 10 A |
| Godkjenninger | IEC60335 |
| Max. temperatur på matte | 80°C |
| Samlett byggehøyde med isolasjon | 4.15mm - 7.15mm |
| Strømbaner | Kobber |

 **VARMECOMFORT**

| EL-NUMMER | TYPE | YTTRE MÅL | STRØMBANE MÅL | WATT/M | MAX/M |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|--------|-------|
| 5402019 | PROSJEKTWATT 35-40 CM | 43.3 CM | 30.6 CM | 16 W/M | 143 M |
| 5402018 | PROSJEKTWATT 55-60 CM | 64.2CM | 50.8 CM | 24 W/M | 95 M |
| 5402014 | PROSJEKTWATT 78-80 CM | 83.1 CM | 77.8 CM | 32 W/M | 71 M |
| 5402017 | PROSJEKTWATT 100 CM | 103.4 CM | 97.7 CM | 40 W/M | 57 M |
| 5402016 | PROSJEKTWATT 120 CM | 120.5 CM | 115.4 CM | 48 W/M | 47 M |

