

Termostat

Felles for alle termostater er at det gir absolutt optimal styring av temperaturen. På den måten sikres det at temperaturen aldri "løper løpsk".

- Gulvføler
- On/Off med 2-polet avbryter
- 16 A – 2600 W

Alle termostater leveres med en ekstrem tynn gulvføler. Gulvføleren er 2,5 m lang og er bare ca. 2,4 mm tykk.

Tekniske Data:

Driftspenning:	230 V _{ac} - 50/60 Hz
Belastning:	16 A - 3600 W
Tetningsgrad:	IP31
Bryter:	2-polet, 16 A
Regulering:	Temperaturskala
Temperatur-område:	+5 °C / 40 °C
Toleranse:	+/- 1 °C
Frostsikring:	Skala 1 (5-10 °C)
LxBxD:	81x81x23 mm
Merking:	CE
Sensor:	Gulvføler



Installasjon

Montering av heat-control 30 følges samme prosedyre som heat-control 10 på side 13 og 14.

Innstilling

Innstilling av temperatur:

Termostaten er utstyrt med en dreieknapp med en skala fra 1 til 5. Til hjelp er det en lysdiode som lyser grønt ved oppnådd temperaturskala og rødt når varmen er på.

Maks-/min.-temperatur innstilles ved å ta av knappen. På innsiden av knappen sitter det to "ryttere", en blå for min.-temperatur og en rød for maks. temperatur. Plasser disse to "rytterne" ved den maks- og min.-temperaturinnstillingen du ønsker. Deretter er det ikke mulig å vri skalaknappen lengre enn dit bryteren er satt.

Temperaturskala (gulvtemperatur):

Trinn 3 tilsvarer ca. 20-22 °C.