

# ComfortLed



## COMFORTLED MILANO

COMFORTLED MILANO 360 M/COB LED. HULLDIAMETER 83MM

Denne downlighten har et gyrodesign med høy lumen og COB lyskilde. Milano inneholder ADC12 aluminium som er en god varmeleder. Downlighten kan justeres 23 grader i alle retninger (360°) og derfor møter Milano perfekt kravene på forskjellige lysvinkler.

### COMFORTLED MILANO 360 M/COB LED. HULLDIAMETER 83MM (HVIT)

EL. NUMMER	TYPE	GR
3212505	COMFORTLED MILANO 360 70W MATT HVIT. 36° 770LM. RUND.IP20.RA80. 2700K DIMMBAR	9046



## SPESIFIKASJONER

Godkjent for direkte installasjon i isolasjonsmateriale  
Enkel hurtigkobling INN/UT  
Kan justeres 23 grader i alle retninger(360°)  
CRI80/90  
Farger: hvit og svart  
Triac dimming mulighet

## LYSTEKNIKK

Type lyskilde	LED
Watt	8W
Effektiv lysstrøm(lm)	770 lm
Effekt	77 lm/W
Spenning	230V
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI)	Ra80
Levetid	50000 timer
Lysstråling	Direkte
Optikk	COB
Lysspredning	36°
Dimmertype	Dimbar

## BESKYTTELSE

Installasjonsskap	Klasse II
IP-grad	IP20
Ta nominel	36°

## ENERGI OG GODKJENNING

Energiklasse	A+
Godkjenning	CE

## MATERIALER OG OVERFLATER

Armaturhus	PC
Farge	Hvit RAL9016
Optikk	PC/Aluminium

## DIMENSJONER(MM)

Lengde(L)	80 mm
Høyde(H)	45 mm
Diameter(D)	95mm
Innfellings Diameter	83-86mm
Innfellingshøyde	42mm
Avstand til brennbart materiale	0
Vekt(brutto/netto)	0,275/0,315
Forpakkingsstørrelse	54,5 x 48 x 22,5

## MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Innfelt Downlight
-----------	-------------------

