

ComfortLed



COMFORTLED MILANO WARMDIM

COMFORTLED MILANO 360 M/COB LED. HULLDIAMETER 83MM WARMDIM

Denne downlighten har et gyrodesign med høy lumen og COB lyskilde. Milano inneholder ADC12 aluminium som er en god varmeleder. Downlighten kan justeres 23 grader i alle retninger (360°) og derfor møter Milano perfekt kravene på forskjellige lysvinkler.

COMFORTLED MILANO 360 M/COB LED. HULLDIAMETER 83MM WARMDIM (HVIT)

EL. NUMMER	TYPE	GR
3212507	COMFORTLED MILANO 360 70W MATT HVIT. 36° 440LM. RUND.IP20.RA80.2000-2800K DIM.	9046

 **VARMECOMFORT**

SPESIFIKASJONER

Godskjent for direkte installasjon i isolasjonsmateriale
Enkel hurtigkobling INN/UT
Kan justeres 23 grader i alle retninger(360°)
Dim to warm versjon 2000-2800k
CRI97 dim to warm
Farger: hvit og svart
Triac dimming mulighet

LYSTEKNIKK

Type lyskilde	LED
Watt	8W
Effektiv lysstrøm(lm)	650 lm
Effekt	65 lm/W
Spenning	230V
Fargetemperatur	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI)	Ra80
Levetid	50000 timer
Lysstråling	Direkte
Optikk	COB
Lysspredning	36°
Dimmertype	Triac

BESKYTTELSE

Installasjonsskap	Klasse II
IP-grad	IP20
Ta nominel	36°

ENERGI OG GODKJENNING

Energiklasse	A+
Godkjenning	CE

MATERIALER OG OVERFLATER

Armaturhus	PC
Farge	Hvit RAL9016
Optikk	PC/Aluminium

DIMENSJONER(MM)

Lengde(L)	80 mm
Høyde(H)	45 mm
Diameter(D)	95 mm
Innfellings Diameter	83-86mm
Innfellingshøyde	42mm
Avstand til brennbart materiale	0
Vekt(brutto/netto)	0,275/0,315
Forpakkingsstørrelse	54,5 x 48 x 22,5

MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Innfelt Downlight
-----------	-------------------

