

## Tekniske spesifikasjoner

Spenning:	230V	Garanti kabel:	3år
Tilledning:	2,5m	Ytterkappe:	PVC
Tetthetsklasse:	IP57	Kabeltykkelse:	Ø7mm
Godkjenninger:	CE		

## flxheat mobil vintermatte

Low energy floor heating

Den mobile vintermatten er laget med en slitesterk og brannhemmende PVC bekledding. Inni befinner det seg 20mm isolering og en varme-  
matte som er utrustet med en robust Ø 7mm varmekabel, dekket av en alufolie som sprer varmen jevnt over hele overflaten.

Den mobile varmematten har mange bruksområder, f.eks. foran dører og innganger, opptining av lokal frost, oppvarming av støpeformer, kabeltromler, maskiner osv.



### FLX Mobil vintermatte

El. nummer	Mål	Areal (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Gr
1006195	3m x 1,0m x 25mm	3,0 m <sup>2</sup>	850	3017
1006176	6m x 0,8m x 25mm	4,8 m <sup>2</sup>	1400	3017
1006177	3m x 1,0m x 25mm	3,0 m <sup>2</sup>	850	3017
1006178	6m x 0,8m x 25mm	4,8 m <sup>2</sup>	1400	3017