



VARMEMATTE 300W/M²

FLXHEAT VARMEMATTE 300W/M² 0,8M BREDDE

FLXHEAT utendørs varmematte er en robust varmekabelmatte. Matten er til utendørsbruk, og kan brukes under fliser, i jord, kald asfalt eller i betong. Varmekabelmatten kan også brukes til is- og snøsmelting.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5 °C.

FLXHEAT VARMEMATTE 300W/M² 400V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	400 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø7 mm
inneleder isolering	Teflon
Kaldende	10 m
Godkjennelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	Miljø tilpasset PVC
Skjerm	Fortinnet kobber

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	70 °C
Min. bøyeradius	Min. 50 mm
Garanti	10 år
Norm	EN60335-2-96
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %



EL-NUMMER	TYPE	METER ²	WATT	STRØM	OMH
1006162	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 10.0x08M	8.0-9.0M ²	2400 WATT	6.0 A	67 Ω
1006163	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 12.0x08M	9.6-10.8M ²	2880 WATT	7.2 A	56 Ω
1006164	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 14.0x08M	11.2-12.6M ²	3360 WATT	8.4 A	48 Ω
1006165	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 16.0x08M	12.8-14.4M ²	3840 WATT	9.6 A	42 Ω
1006166	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 18.0x08M	14.4-16.2M ²	4320 WATT	10.8 A	37 Ω
1006167	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 20.0x08M	16.0-17.6M ²	4800 WATT	12.0 A	33 Ω
1006168	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 22.0x08M	17.6-19.2M ²	5280 WATT	13.2 A	30 Ω
1006169	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 24.0x08M	19.2-20.8M ²	5760 WATT	14.4 A	28 Ω

