

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



STRONG 7.5MM 17W/M

VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M

FLXHEAT STRONG er en robust varmekabel til innendørs bruk. Kabelen er primært utviklet for innstøping i betong, og godkjent for montering på armeringsnett.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5 °C.

STRONG 7.5MM 17W/M

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø7.5 mm
Effekt	17 W/m
Isolering	Teflon, FEP
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber
Maks temp kabel	90 °C

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Min. bøyeradius	Min. 30 mm
Garanti	25 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE
Norm	EN60800



VARMECOMFORT

EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013910	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	18.50 M	300 WATT	1,3A	176 Ω
1013911	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	24.80 M	400 WATT	1,7A	132 Ω
1013912	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	31.00 M	500 WATT	2,2A	106 Ω
1013913	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	34.75 M	600 WATT	2,6A	88 Ω
1013914	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	40.50 M	700 WATT	3,0A	76 Ω
1013915	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	49.50 M	850 WATT	3,7A	62 Ω
1013916	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	58.00 M	1000 WATT	4,4A	53 Ω
1013917	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	72.70 M	1250 WATT	5,4A	42 Ω
1013918	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	87.30 M	1500 WATT	6,5A	35 Ω
1013919	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	99.00 M	1700 WATT	7,4A	31 Ω
1013920	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	110.70 M	1900 WATT	8,3A	28 Ω
1013921	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	122.40 M	2100 WATT	9,1A	25 Ω
1013922	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	134.00 M	2300 WATT	10,0A	23 Ω
1013923	VARMEKABEL STRONG 7.5MM 17W/M	151.60 M	2600 WATT	11,3A	20 Ω