

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEKABEL 20W/M

VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M

FLXHEAT varmekabel er en robust varmekabel til utendørs og innendørs bruk. Innendørs benyttes kabelen til innstøpning i betong. Utendørs benyttes kabelen i fri luft, takrenner, på takflater og lignende.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av kabelen må ikke være under -15 °C.

VARMEKABEL 7MM 20/W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Effekt	20 W/m
Isolering	Teflon, FEP
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber
Maks temp kabel	90 °C

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Min. bøyeradius	Min. 30 mm
Garanti	10 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE, VDE
Norm	EN60800



VARMECOMFORT

EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1009386	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	10.5 M	210 WATT	0.9A	251 Ω
1009387	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	21.0 M	420 WATT	1.8A	125 Ω
1009388	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	26.0 M	500 WATT	2.1A	105 Ω
1009391	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	50.0 M	1020 WATT	4.4A	52 Ω
1009392	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	62.0 M	1250 WATT	5.4A	42 Ω
1009393	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	69.0 M	1380 WATT	6.0A	38 Ω
1009394	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	89.0 M	1770 WATT	7.7A	30 Ω
1009395	VARMEKABEL PCS UV 7MM 20W/M	105.0 M	2140 WATT	9.3A	25 Ω

