

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEMATTE 190W/M²

FLXHEAT VARMEMATTE 190W/M²

FLXHEAT varmematte er en miljøtilpasset varmematte for lavtbyggende installasjon på eksisterende stabile gulv. Varmematten er laget med en Ø3 mm varmekabel av beste kvalitet og den ferdige installasjonen tar derfor bare 5 mm når varmematten er dekket av fliselimet eller flytsparkel - før det nye gulvet kommer på toppen.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5 °C.

FLXHEAT VARMEMATTE 190W/M²

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø3 mm
inneleder isolering	Teflon
Kaldende	2,5 m
Godkjennelse	CE, SEMKO, BEAB
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	Miljø tilpasset PVC
Skjerm	Fortinnet kobber

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	90 °C
Min. bøyeradius	Min. 5 mm
Garanti	25 år
Norm	EN60335-2-96
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %



VARMECOMFORT

EL-NUMMER	TYPE	M ²	WATT	STRØM	MOTSTAND
1006130	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 2.00M	1.0M ²	190 WATT	0.8 A	282 Ω
1006131	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 3.20M	1.6M ²	300 WATT	1.3 A	179 Ω
1006132	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 4.00M	2.0M ²	370 WATT	1.6 A	144 Ω
1006133	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 5.20M	2.6M ²	480 WATT	2.1 A	111 Ω
1006134	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 5.60M	2.8M ²	510 WATT	2.2 A	103 Ω
1006135	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 7.00M	3.5M ²	640 WATT	2.8 A	83 Ω
1006136	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 8.40M	4.2M ²	760 WATT	3.3 A	69 Ω
1006137	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 10.80M	5.4M ²	970 WATT	4.2 A	54 Ω
1006138	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 12.00M	6.0M ²	1080 WATT	4.7 A	49 Ω
1006139	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 13.40M	6.7M ²	1210 WATT	5.3 A	44 Ω
1006140	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 15.00M	7.5M ²	1350 WATT	5.9 A	39 Ω
1006141	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 17.80M	8.9M ²	1590 WATT	6.9 A	33 Ω
1006142	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 190W/M ² 0.5 x 19.80M	9.9M ²	1790 WATT	7.8 A	30 Ω

