

OS-565PI BEVEGELSESEDETEKTOR

GENERELT:

OS-565PI er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for innfelling i tak. Passer for montering i kontorer, hotell rom, toaletter etc. Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 5 sek. til 30 min på kanal 1

TEKNISKE DATA:

Typenummer:	OS-565PI
Detektering:	360°
Deteksjonsområde:	Ø 7m. ved høyde 2,5m.
Driftsspenning:	230V~±10% 50/60Hz
Hulltak:	Ø=65mm
Belastning Kanal 1:	8A max
	Glødelamper: 2000W
	Halogen: 1000W
	Lavspenning halogen: 1000VA/600W (konvensjonell) 1000VA / 900W (elektronisk)
	Kompenserte lysrør: 900VA/100µF
	Ukompenserte lysrør: 1000VA / 600W
	LED lamper: 500VA / 400W
	Sparepærer: 600VA / 400W (inkludert CFL & PL lamper)
	LED lamper: 500VA/400W
Belastning Kanal 2:	Potensialfri kontakt for Max. 5A (cosφ=1) for 250VAC Max. 5A for 30VDC Max. 1A (cosφ=0.4) for 250VAC 5 sek. til 30 min.
Tidsforsink. Kanal 1:	10 sek. til 60 min
Tidsforsink. Kanal 2:	10 – 2000 lux, - ∞
Lysfølsomhet:	Detektor: IP40
Kapsling:	Power box: IP20
Omgivelsestemperatur:	0°C til 45°C
Farge:	Hvit

