

COMFORTLED



COMFORTLED LUCCA

COMFORTLED LUCCA TILT M/COB LED.
HULLDIAMETER 83MM

Lucca tilt er spesielt designet for det europeiske markedet. Med 36° strålevinkel har downlighten mange muligheter for forskjellige lyseffekter. Med sitt smarte optiske design, med kombinasjon av COB LED og PC-reflektor, reduseres UGR helt ned til 19. Lucca sitt 25° graders fleksible rotasjonshod, gjør installasjonen enklere og bedre.

COMFORTLED LUCCA TILT M/COB LED. HULLDIAMETER 83MM(HVIT)

EL. NUMMER	TYPE
3212510	COMFORLED LUCCA TILT 10W MATT HVIT. 36° 700LM.RUND.IP54.RA92.2700K DIMMBAR

SPESIFIKASJONER

Godkjent for direkte installasjon i isolasjonsmateriale
Enkel hurtigkobling INN/UT
Kan justeres 23 grader i alle retninger(360°)
CRI80/90
Farger: hvit og svart
Triac dimming mulighet

LYSTEKNIKK

Type lyskilde	LED
Watt	10W
Effektiv lysstrøm(lm)	700 lm
Effekt	65 lm/W
Spenning	230V
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI)	Ra92
Levetid	50000 timer
Lysstråling	Direkte
Optikk	COB
Lysspredning	36°
Dimmertype	Triac

BESKYTTELSE

Installasjonsskap	Klasse II
IP-grad	IP20/IP54 i front

ENERGI OG GODKJENNING

Energiklasse	A+
Godkjenning	CE/ISO safe

MATERIALER OG OVERFLATER

Armaturhus	PC
Farge	Hvit RAL9016
Optikk	PC/Aluminium

DIMENSJONER(MM)

Lengde(L)	78 mm
Høyde(H)	55 mm
Diameter(D)	95mm
Innfellings Diameter	83-86mm
Innfellingshøyde	52 mm
Avstand til brennbart materiale	0
Vekt(brutto/netto)	0,4/0,45
Forpakkingsstørrelse	50 x 37,5 x 35

MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Innfelt Downlight
-----------	-------------------