

THE CABLE BY FLEXWATT

25 ÅRS
GARANTI



FLEXWATT THE CABLE

FLEXWATT THE CABLE

THE CABLE er en miljøvennlig varmekabel som primært er utviklet for innstøping i betong. Kabelen har en ytre kappe og en dobbel aluminiums skjerm som gjør den egnet for feste på armeringsnett. Kabelen er også egnet for liming på ubrennbart materiale.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av kabelen må ikke være under -20 °C.

THE CABLE FLEXWATT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 230 V ~ 50 Hz

Effekt 17 W/M

Diamenter 7.5 x 5.8 MM

Kaldende 2.2 M

Isjolasjon XLPE

Ytterkappe PVC

Skjerm Dobbelt aluminium

Garanti 25 år

Nr. CE-C-0603-16-98-03-1A

IP grad IP67

Standard: IEC 60800:2009

 **VARMECOMFORT**

AVIK +/- 10%						
EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	OHM	KALDENDE(METER)
1017670	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	11,7 M	200 WATT	0.86 A	264.5 Ω	2.2
1017671	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	18.0 M	300 WATT	1.30 A	176.33 Ω	2.2
1017672	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	24.0 M	400 WATT	1.73 A	132.25. Ω	2.2
1017673	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	29.0 M	500 WATT	2.17 A	105.80 Ω	2.2
1017674	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	35.0 M	600 WATT	2.60 A	88.17 Ω	2.2
1017675	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	41.0 M	700 WATT	3.04 A	75.57 Ω	2.2
1017676	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	49.0 M	840 WATT	3.35 A	62.98 Ω	2.2
1017677	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	59.0 M	1000 WATT	4.34 A	52.90 Ω	2.2
1017678	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	74.0 M	1250 WATT	5.43 A	42.32 Ω	2.2
1017679	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	81.0 M	1370 WATT	5.95A	38.61 Ω	2.2
1017680	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	88.0 M	1500 WATT	6.52 A	35.27 Ω	2.2
1017681	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	100.0 M	1700 WATT	7.39 A	31.12 Ω	2.2
1017682	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	118.0 M	2000 WATT	8.91 A	25.80 Ω	2.2
1017683	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	129.0 M	2200 WATT	9.56 A	24.04Ω	2.2
1017684	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	141.0 M	2400 WATT	10.43 A	22.04Ω	2.2
1017685	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	153.0 M	2600WATT	11.30 A	20.35 Ω	2.2
1017686	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	165.0 M	2800 WATT	12.17 A	18.89 Ω	2.2
1017687	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	176.0 M	3000 WATT	13.04 A	17.63 Ω	2.2
1017688	FLEXWATT THE CABLE 17W/M	194.0 M	3300 WATT	14.34 A	16.03 Ω	2.2