

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEMATTE 300W/M²

FLXHEAT VARMEMATTE 300W/M² 0,4M BREDDE

FLXHEAT utendørs varmematte er en robust varmekabelmatte. Matten er til utendørsbruk, og kan brukes under fliser, i jord, under asfalt eller i betong. Varmekabelmatten kan også brukes til is- og snøsmelting.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5°C.

Mattene er godkjent for å legges i asfalt i opp til 160°C - i en kort periode.

FLXHEAT VARMEMATTE 300W/M² 400V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	400 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø7 mm
inneleder isolering	Teflon
Kaldende	10 m
Godkjennelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	Miljø tilpasset PVC
Skjerm	Fortinnet kobber
IP-grad	IPx7

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	70 °C
Min. bøyeradius	Min. 50 mm
Garanti	10 år
Norm	EN60335-2-96
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %

 **VARMECOMFORT**

EL-NUMMER	TYPE	METER ²	WATT	STRØM	OMH
1006450	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 6.0x04M	2.4-3.0M ²	720 WATT	1.8 A	222 Ω
1006451	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 8.0x04M	3.2-4.0M ²	960 WATT	2.4 A	167 Ω
1006452	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 10.0x04M	4.0-5.0M ²	1200 WATT	3.0 A	133 Ω
1006453	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 12.0x04M	4.8-6.0M ²	1440 WATT	3.6 A	111 Ω
1006454	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 14.0x04M	5,6-7.0M ²	1680 WATT	4.2 A	95 Ω
1006455	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 16.0x04M	6.4-8.0M ²	1920 WATT	4.8 A	83 Ω
1006456	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 18.0x04M	7.2-9.0M ²	2160 WATT	5.4 A	74 Ω
1006457	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 20.0x04M	8.0-10.0M ²	2400 WATT	6.0 A	67 Ω
1006458	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 22.0x04M	8,8-10.2M ²	2640 WATT	11.5 A	20 Ω
1006459	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 24.0x04M	9.6-11.6M ²	2880 WATT	12.5 A	18 Ω
1006460	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 26.0x04M	10,4-12.4M ²	3120 WATT	13.6 A	17 Ω
1006461	FLEXHEAT UTENDØRS VARMEKABELMATTE 300W/M ² 28.0x04M	11.2-13.2M ²	3360 WATT	14.6 A	16 Ω

