

OS-464Pi BEVEGELSESEDETEKTOR 2-KANALER

GENERELT:

OS-464Pi er en bevegelsesdetektor med 360° detektering og innebygd lysføler, for montering i tak. Passer for montering i lager, kontorlandskap, konferanserom, klasserom etc. Tidsforsinkelse er justerbar fra ca 10 sek. - 30 min på kanal 1. Leveres med innfellingsboks for montering i himling, samt kappe for montering utenpåliggende

TEKNISKE DATA:

Typenummer:	OS-464Pi	
Detektering:	360°	
Deteksjonsområde:	Ø 30m ved høyde 2,5m	
Driftsspenning:	230V +/-10%, 50/60Hz	
Belastning Kanal 1:	8A max	
	Glødelamper:	2000W
	Halogen:	1000W
	Lavspenning halogen:	600VA
	Kompenserte lysrør:	900VA/100µF
	Sparepærer:	600VA
Belastning Kanal 2:	LED lamper:	500VA/400W
	Potensialfri kontakt for	
	Max. 5A (cosφ=1) for 250VAC	
	Max. 5A for 30VDC	
Tidsforsink. Kanal 1:	10 sek. til 30 min.	
Tidsforsink. Kanal 2:	20 sek. til 60 min.	
Lysfølsomhet:	10 – 2000 lux, - ∞	
Kapsling:	Med koblingsboks SP-96:	IP40
	Med kappe JB-41:	IP54
Omgivelsestemperatur:	0°C til +45°C (innendørs bruk) - 20°C til +45°C (utendørs bruk)	
Farge:	Hvit	



MEDFØLGENDE TILBEHØR:

Innfellingsboks:	SP-96
Påvegg kappe:	JB-41
Linse avdekking	

