

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEKABEL 30W/M

VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M

FLXHEAT varmekabel er en robust varmekabel til utendørs og innendørs bruk. Innendørs benyttes kabelen til innstøpning i betong. Utendørs benyttes kabelen under fliser, i jord eller kald asfalt, samt is- og snøsmelting av uteområde.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av kabelen må ikke være under -15°C .

VARMEKABEL 7MM 30/W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Effekt	30 W/m
Isolering	Teflon, FEP
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber
Maks temp kabel	90 °C

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Min. bøyeradius	Min. 50mm
Garanti	10 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE
Norm	EN60800



EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013930	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	8.5M	260 WATT	1.1A	204 Ω
1013931	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	17.0M	520 WATT	2.2A	103 Ω
1013932	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	21.0M	620 WATT	2.7A	85 Ω
1013933	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	26.0M	770 WATT	3.4A	69 Ω
1013934	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	34.0M	1030 WATT	4.5A	51Ω
1013935	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	41.0M	1250 WATT	5.4A	42 Ω
1013936	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	51.0M	1510 WATT	6.6A	35 Ω
1013937	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	56.0M	1700 WATT	7.4A	31 Ω
1013938	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	73.0M	2160 WATT	9.4A	24 Ω
1013939	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	87.0M	2590 WATT	11.2A	20 Ω
1013940	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	101.0M	3270 WATT	14.2A	16 Ω
1013941	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	129.0M	3570 WATT	15.5A	15 Ω

