

 **VARMECOMFORT**

V A R M E K A B E L



THE CABLE
BY **FLEXWATT**

VARMEDISTRIBUSJON I VERDENSKLASSE

7,5 mm | 17 W/m



EN BÆREKRAFTIG KABEL



KRAFTIG ALUMINIUMSKAPPE



GIR KORT MONTERINGSTID



200 WATT — 3300 WATT

MARKEDETS DØDESTE KABEL

THE CABLE skiller seg ut som et varmekabelsystem for gulvinstallasjon takket være sin raske og enkle legging. Den høye effekten kombinert med lavt energiforbruk gjør den til et pålitelig og smart valg for gulvvarmesystemer.

Det som virkelig skiller The Cable fra andre varmekabler, er at den ligger "helt død" under installasjon. Dette betyr at montørene kan legge kabelen raskere og mer effektivt, noe som sparer tid og reduserer kostnader.

Bli bedre kjent med **THE CABLE** på varmecomfort.no

ET ENKELT VALG

THE CABLE har flere fordeler som gjør den til en soleklar favoritt.



LANGVARIG BESKYTTELSE

Med sin ytre kappe gir **THE CABLE** en solid beskyttelse mot mekanisk stress, fuktighet og korrosjon. Denne ekstra barrieren forlenger levetiden til kabelen og sikrer at den fungerer optimalt over tid.



MONTØRENS FØRSTEVALG

Med den allsidige utformingen er **THE CABLE** ideell for feste på armeringsnett og liming på ubrennbart materiale. Dette gir en enkel og fleksibel installasjon, spesielt når varmekabelen skal integreres i betongkonstruksjoner og andre materialer.



OPTIMAL VARMEFORDELING

Den ytre kappen og aluminiumsskjermen gir en termisk isolasjon som begrenser varmetapet til **THE CABLE** betydelig. Dette sikrer at varmen rettes nøyaktig mot ønsket område og resulterer i en langt mer energieffektiv varmedistribusjon.



Garantier fra Varmecomfort gir fagfolk den nødvendige tryggheten og tilliten som bidrar til å senke skuldrene og vite at de blir godt ivaretatt.

THE CABLE leveres med en imponerende 25 års garantiperiode!

Garantien gjelder hvis gjeldende leggeanvisninger er fulgt og riktige styringer er valgt.



EKSTREMT LETT Å HÅNDTERE

Det som virkelig skiller **THE CABLE** fra andre varmekabler, er at den ligger "helt død" og med sin lave vekt er den svært lett å bære.

LETT Å BÆRE

En av de mest imponerende egenskapene ved **THE CABLE** er dens lave vekt – som gjør den ekstremt lett å håndtere for montører.

LETT Å LEGGE

Blant markedets "dødeste" kabler – den er ekstremt stabil og bevegelsesfri under montering, noe som gjør installasjonen svært enkel og langt mer nøyaktig.



FLEXWATT THE CABLE 17 W/M

AVIK +/- 10%

EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	OHM	KALDENDE (M)
1017670	17 W/M	11.7 M	200 W	0.86 A	264.5 Ω	2.2
1017671	17 W/M	18.0 M	300 W	1.30 A	176.33 Ω	2.2
1017672	17 W/M	24.0 M	400 W	1.73 A	132.25 Ω	2.2
1017673	17 W/M	29.0 M	500 W	2.17 A	105.80 Ω	2.2
1017674	17 W/M	35.0 M	600 W	2.60 A	88.17 Ω	2.2
1017675	17 W/M	41.0 M	700 W	3.04 A	75.57 Ω	2.2
1017676	17 W/M	49.0 M	840 W	3.35 A	62.98 Ω	2.2
1017677	17 W/M	59.0 M	1000 W	4.34 A	52.90 Ω	2.2
1017678	17 W/M	74.0 M	1250 W	5.43 A	42.32 Ω	2.2
1017679	17 W/M	81.0 M	1370 W	5.95 A	38.61 Ω	2.2
1017680	17 W/M	88.0 M	1500 W	6.52 A	35.27 Ω	2.2
1017681	17 W/M	100.0 M	1700 W	7.39 A	31.12 Ω	2.2
1017682	17 W/M	118.0 M	2000 W	8.91 A	25.80 Ω	2.2
1017683	17 W/M	129.0 M	2200 W	9.56 A	24.04 Ω	2.2
1017684	17 W/M	141.0 M	2400 W	10.43 A	22.04 Ω	2.2
1017685	17 W/M	153.0 M	2600 W	11.30 A	20.35 Ω	2.2
1017686	17 W/M	165.0 M	2800 W	12.17 A	18.89 Ω	2.2
1017687	17 W/M	176.0 M	3000 W	13.04 A	17.63 Ω	2.2
1017688	17 W/M	194.0 M	3300 W	14.34 A	16.03 Ω	2.2

FLEXWATT THE CABLE 17 W/M

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SPENNING 230 V ~ 50 Hz

EFFEKT 17 W/M

DIAMETER 7.5 x 5.8 MM

KALDENDE 2.2 M

ISOLASJON XLPE

YTTERKAPPE PVC

SKJERM Kraftig aluminium

GARANTI 25 år

NR. CE-C-0603-16-98-03-1A

STANDARD: IEC 60800:2009



THE CABLE
BY **FLEXWATT**

 **VARMECOMFORT**

NYHET



Flexwatt 60W/M²

BESTILL

NÅ ER LAGERET VÅRT DØGNÅPENT!

Velkommen til vår nye nettbutikk – åpen døgnet rundt! Sjekk ut vårt brede utvalg av folier, kabler, matter, belysning og mer – kun noen få tastetrykk unna. Nesten som å ha hele varelageret rett i lomma!

www.varmecomfort.no



Trenger du hjelp eller veiledning til å komme i gang med et prosjekt? Våre eksperter hjelper deg!

Kontakt oss på tlf: 950 00 110 / post@varmecomfort.no