

Takarmatur a-collection alight Office LED 120/30

aLight Office LED 120x30 3000- 3000K/4000K m/Driver



Artikkelnummer: 3308579

Ean artikkelnr: 7333123142634

Materialklasse E33L818A

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Maks systemeffekt: 40
- Fargetemperatur: 3000-4000 K
- Dimming DALI: Ja
- Lengde: 120 cm
- Høyde/dybde: 10 mm
- Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3
- Merkespenning fra/til: 220-240 V
- Driver inkludert: Ja
- Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
- Avdekkingens materiale: Plast, strukturert
- Lampetype: LED ikke utskiftbar
- Egnet for pendeloppheng: Nei
- Egnet til påbygging: Nei
- Med lyssensor: Nei
- For overvåking av arbeidsplassen: Nei
- Egnet for lampeeffekt: 40 W
- Veggmontering: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/5 Stk
- Nominell lysstrøm (IEC 62722-2-1): 4000 lm
- Kapslingsfarge: Hvit
- Dimming trykknapp: Ja
- Bredder: 295 mm
- Beskyttelsesklasse IP: IP20
- Kapslingsmateriale: Aluminium
- Spenningstype: AC
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 50000
- Farge på lys, justerbar: Trinn
- Innbyggingsbredde: 310 mm
- Egnet for innbygging: Ja
- Innbyggingslengde: 1298 mm
- Med lyskilde: Ja
- Egnet for himling: Ja
- Lysfarge: Flerfarget
- Hus, overflatebeskyttelse: Lakkert

Artikkelinformasjon

Innfelt LED-armatur for allmenbelysning i kontor og lignende miljøer med systemundertak alternativt i harde tak med kit for utenpåliggende montering. Hvitlakkert ramme i aluminium. Med eller uten DALI. Fargetemperaturen er enkelt endringsbar mellom 3000 K og 4000 K på begge modellene ved hjelp av en switch på baksiden av armaturen. Armaturen er forhåndsinnstilt på 3000 K fra fabrikk. Mikroprismatisk skjerm for å skape behagelig lysfordeling og minske blending. Ikke dimbar versjon (3303413) tilkobles med formontert kabel 2,2 m. Dimbar versjon med DALI (3303412) tilkobles med 230V i LED driver..