

Industriarmatur Indy44 LED a-collection

Takarmatur Indy44 LED 2300 840

Artikkelnummer: 3337120

Ean artikkelnr: 7340080742036

Materialklasse E33CA58B



Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Nominell lysstrøm (IEC 62722-2-1): 2300 lm
- Egned for lampeeffekt: 20 W
- Med lyskilde: Ja
- Lengde: 592 mm
- Høyde/dybde: 50 mm
- Egned for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
- Kapslingsfarge: Hvit
- Driver inkludert: Ja
- Merkespenning fra/til: 220-240 V
- Spenningsstype: AC
- Ledertversnitt: 2.5 mm²
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 100000
- Maks systemeffekt: 20
- Fargetemperatur: 4000 K
- Dimbar: Nei
- Beskyttelsesklasse IP: IP44
- Bredd: 152 mm
- Lampetype: LED ikke utskiftbar
- Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
- Kapslingsmateriale: Stål
- Egned for nødlys: Ja
- Slagfasthet: IK04
- Antall poler: 5
- : 116.5 lm/W
- Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Artikkelinformasjon

Indy 44 er en lavtbyggende allround armatur i IP44 med enkel montering. Bruksområder nyinstallasjon eller rehab i korridorer, arkivrom, garderobes, lagerrom og underliggende rom. Armaturhus av hvitlakkert galvanisert stål, endestykker av slagfast plast og opal linjeprismatisk skjerm i akryl. 3 hovedtyper 2300 (592mm), 4000 (1192mm) og 6000 (1492mm) i 3000K/4000K. Armaturet er D-merket.

Bevegelsessensor variant finnes for alle typer, som kan tilkobles slave-armaturer. Levetid L80 Ta25 70000h (B50). McAdam 3 SDCM. CRI: 80. .

