

Industriarmatur a-collection IP66 Indy66 LED

Industriarmatur Indy66 G2 6000

Artikkelnummer: 3300560

Ean artikkelnr: 7333123081209

Materialklasse E33CC68B



Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Nominell lysstrøm (IEC 62722-2-1): 6000 lm
- Dimming DALI: Nei
- Kapslingsfarge: Grå
- Beskyttelsesklasse IP: IP66
- Bredde: 105
- Lampetype: LED ikke utskiftbar
- Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
- Avdekkingens materiale: Plast, opalfarget
- Brannvernklasse "D": Ja
- Dimming nettpenningsmodulasjon: Nei
- Dimming faseavsnitt: Nei
- Dimming 1-10 V: Nei
- Dimming DSI: Nei
- Dimming ZigBee: Nei
- Dimming programmerbar: Nei
- Driver inkludert: Ja
- Dimbar: Nei
- Egnet for inbygging: Nei
- Egnet for lyskjedekonfigurasjon: Nei
- Egnet for pendeloppheng: Ja
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 50000
- Egnet for himling: Ja
- Type kabling: med gjennomgangsledninger
- Integrert nødstrømsforsyning: Nei
- Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 50000 h
- Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)
- Maks systemeffekt: 42
- Fargetemperatur: 4000 K
- Med bevegelsessensor: Nei
- Kapslingsmateriale: Plast
- Lengde: 1520
- Høyde/dybde: 85 mm
- Merkespenning fra/til: 220-240 V
- Slagfasthet: IK08
- Antall poler: 5
- Dimming trykknapp: Nei
- Dimming faseavsnitt: Nei
- Dimming 0-10 V: Nei
- Dimming DMX: Nei
- Dimming RF: Nei
- Dimming med integrert potensiometer: Nei
- Dimming leverandørsesifikk: Nei
- Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
- Ledertversnitt: 2.5
- Egnet for lampeeffekt: 42 W
- Egnet for nødlys: Nei
- Med lyskilde: Ja
- Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: -20-40 °C
- Dimming Touch and Dim: Nei
- Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3
- Egnet for veggmontering: Ja
- Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++
- Egnet for hjelpelyskilde: Nei

- Dimming LineSwitch: Nei
- Dimming sinuskurve reduksjon: Nei
- Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A++

- Energieffektivitetsklasse: G
- Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++
- Monteringsmetode: Utenpåliggende
- Dimming GPRS: Nei

Artikkelinformasjon

Armaturer for garasjer, våtrom eller andre tilsvarende innemiljøer som krever IP66 og funksjonell belysning. D-merket. Ikke egnet for installasjon i vaskerier, dyrestaller eller andre miljøer med aggressive kjemikalier. Ramme og kopp i polykarbonat med klips i rustfritt stål. Kan monteres nær tak/vegg, hengende eller på tau. Monteringsbrakett i rustfritt stål og brakett for taumontering medfølger. Montering CC 770 mm. Dekselet kan låses med medfølgende sikkerhetskrue. Tilkobling: Kabelinnføring gjennom PG 13,5 utslag i endene. Kabelgjennomføringer inkludert. Klargjort for tilkobling i endene med tilkoblingsklemme 5G2,5 mm. Armaturer med HF-sensor er ikke beregnet på å styre tilleggsarmaturer..