

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEKABEL 18W/M

FLXHEAT VARMEKABEL Ø6MM 18W/M

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 18 W / m som primært er utviklet for innstøping i betong. Kablelen har en ytre kappe som gjør den egnet for fester til armeringsnett. Om undergulvet er betong eller fliser, så er min overstøp 20mm over kabel og skjøt, ellers er det min 30mm over kabel og skjøt

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må være under 5°C

FLXHEAT VARMEKABLER 18W/M

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø6 mm
Effekt	18 W/m
Kaldende	2,5 m
Isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber
Nr. HC60P-066/BW/23	
Standard: NEK DS EN 50575:2014 /A1:2016	
IP-grad	IPx7

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	90 °C
Min. bøyeradius	36 mm
Garanti	25 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1

