

UTENDØRS FROSTSIKRING



Unngå is i og langs vannrør, tak og takrenner, samt under varmepumper med FLXHeat frostsikringskabel. Kabelen er selvbegrensende og har en montert termostat som slår seg på ved 3 °C, og av ved 13 °C. FLXHeat frostsikringskabel kommer i to varianter – 11 W/m og 25 W/m.

Ta kontakt med din elektriker for mer informasjon om utendørs frostsikring.

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

EL-NUMMER	TYPE	BRUKSOMRÅDER
1013993	Selvbegrensende 11 W HCSELF Lilla	A - B - D
1013995	Selvbegrensende 15 W HCSELF Sort	A - D
1013996	Selvbegrensende 25 W HCSELF Sort. Gutter	C - D
1013943	Selvbegrensende 25 W HTR-polyolefin 85/65° (ATEX)	A - C - D
1013954	Selvbegrensende 17 W HTR-fluoropolymer 85/65° (ATEX)	A - C - D
1013967	Selvbegrensende 31 W HTP-fluoropolymer 135/110° (ATEX)	C - D - E
1013968	Selvbegrensende 30 W HTS-fluoropolymer 200/150° (ATEX)	C - D - E - F
1013969	Selvbegrensende 45 W HTS-fluoropolymer 200/150° (ATEX)	C - D - E - F
1013974	Selvbegrensende 60 W HTU-fluoropolymer 260/210° (ATEX)	C - D - E - F - G

Bruksområder

- | | |
|--|--|
| A Frostsikring utenpå rør | E Vedlikehold på rør (110 gr. / 135 gr. Spenningsfri) |
| B Frostsikring innvendig i rør (drikkevann) | F Vedlikehold på rør (150 gr. / 200 gr. Spenningsfri) |
| C Snø og issmelting av tak, takrenner og nedløp | G Vedlikehold på rør (210 gr. / 260 gr. Spenningsfri) |
| D Vedlikehold på rør (65 gr. / 85 gr. Spenningsfri) | |