

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEKABEL 30W/M

VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M

FLXHEAT varmekabel er en robust varmekabel til utendørs og innendørs bruk. Innendørs benyttes kabelen til innstøpning i betong. Utendørs benyttes kabelen under fliser, i jord eller kald asfalt, samt is-og snøsmelting av uteområde.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av kabelen må ikke være under -15°C.

VARMEKABEL 7MM 30/W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Effekt	30 W/m
Isolering	Teflon, FEP
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber
Maks temp kabel	90 °C

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Min. bøyeradius	Min. 50mm
Garanti	10 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE
Norm	EN60800
Kaldende	7,5 Meter



EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013930	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	8.5M	260 WATT	1.1A	204,0 Ω
1013929	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	12,3M	370 WATT	1.6A	143,0 Ω
1013931	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	17.0M	520 WATT	2.3A	102,0 Ω
1013932	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	21.0M	630 WATT	2.7A	84,0 Ω
1013933	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	26.0M	780 WATT	3.4A	68,0 Ω
1013934	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	34.0M	1040 WATT	4.5A	51,0Ω
1013935	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	41.0M	1230 WATT	5.3A	43,1 Ω
1013936	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	51.0M	1480 WATT	6.4A	35,7 Ω
1013937	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	56.0M	1720 WATT	7.5A	30,8 Ω
1013938	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	73.0M	2200 WATT	9.5A	24,1 Ω
1013939	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	87.0M	2640 WATT	11.5A	20,0 Ω
1013940	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	101.0M	3080 WATT	13.4A	17,2 Ω
1013942	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	120.0M	3580 WATT	15,6A	14,8 Ω
1013907	VARMEKABEL PCS UV 7MM 30W/M	145,0M	4290 WATT	18,7A	12,3 Ω

